



A-A
3:1



电机配合尺寸示意图
Motor size

技术要求:

1.未注尺寸公差按GB/T1804-m;

客户选项请打(√)	规格型号 Model	减速比 Ratio	额定输出扭矩TN(Nm) Nominal Output Torque
	HPR28-016	16:1	4
	HPR28-020	20:1	4
	HPR28-025	25:1	4
	HPR28-028	28:1	4
	HPR28-035	35:1	4
	HPR28-040	40:1	3
	HPR28-050	50:1	3
	HPR28-070	70:1	3

技术参数/Technical Parameters			
适配电机/Motor Dimensions	φ5-10/φ22-2.5/F23-M2.5		
减速比/Ratio	i=( ):1	回程间隙/Backlash	≤20 arcmin
额定输出扭矩/Nominal Output Torque:	T N.m	满载效率/Efficiency	94%
故障停止扭矩/Sundden Stop Torque	2T N.m	噪音值/Noise	≤55
额定输入速度/Nominal Input Speed	1000 rpm	重量/Weight	0.13 kg
最大输入速度/Max Input Speed	2000 rpm	防护等级/Protection Level	IP54
安装方式/Installation Method	任意/Arbitrarily	润滑方式/Lubrication Method	长效润滑 Permanent Lubrication
平均寿命/Average Life Span	20000h	工作温度/Working Temp.	-20° ~ +150°
径向力/Radial Force	300 N	轴向力/Axial Force	100 N
输出轴键标准/Key Standard	D型轴		

图纸编码	
物料代码	
版本 Rev	A2.0
变更内容 Revision Record	
签字The signature	
日期 Date	

客户签字确认

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记			共1张	第1张	

视图方式:

比例 1:1

HPR28-L2选型图
精密行星减速机

Changzhou Jkongmotor Co., Ltd
www.jkongmotor.com
sales@jkongmotor.com