

	1	2	3	4	5	6
	版 本	位 置	更 改 内 容	日 期	设 计	
	A3.0		联轴器深度 $10.8_{-0.5}^0$ 公差更改为 10.8 ± 0.5	2023.10.14	王世昌	
A						
B						
	输入端Input 输出端Output 电机配合尺寸示意图 技术要求: 1. 未注尺寸公差按GB/T1804-m; 客户签字确认					
图纸编码						
物料代码						
版本 Rev	技术参数/Technical Parameters					
A3.0	适配电机/Motor Dimensions $\phi 5-10/\phi 22-2/F31-M3$					
变更内容	减速比/Ratio $i=():1$					
Revision Record	额定输出扭矩/Nominal Output Torque: T N.m 满载效率/Efficiency 94%					
签字The signature	故障停止扭矩/Sudden Stop Torque 2T N.m 噪音值/Noise ≤ 65					
	额定输入速度/Nominal Input Speed 3000 rpm 重量/Weight 0.35 kg					
	最大输入速度/Max Input Speed 6000 rpm 防护等级/Protection Level IP54					
	安装方式/Installation Method 任意/Arbitrarily 润滑方式/Lubrication Method 长效润滑 Permanent Lubrication					
	平均寿命/Average Life Span 20000h 工作温度/Working Temp. $-20^\circ \sim +150^\circ$					
日期 Date	径向力/Radial Force 300 N 轴向力/Axial Force 100 N					
	输出轴键标准/Key Standard 圆头普通平键(A型)/Round Common Flat Key GB1096-79					
	1	2	3	4	5	6

客户选项 请打(√)	规格型号 Model	减速比 Ratio	额定输出扭矩TN(Nm) Nominal Output Torque
* 次选	HPR42-015	15:1	10
	HPR42-016	16:1	12
	HPR42-020	20:1	12
	HPR42-025	25:1	10
	HPR42-028	28:1	10
* 次选	HPR42-030	30:1	10
	HPR42-035	35:1	10
	HPR42-040	40:1	10
	HPR42-050	50:1	10
	HPR42-070	70:1	10
	HPR42-100	100:1	5

客户签字确认				视图方式:		比例	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日		1:1
设计			标准化				
校核			工艺				
审核			批准				
阶段标记				共1张	第1张	Changzhou Jkongmotor Co., Ltd www.jkongmotor.com sales@jkongmotor.com	

HPR42-L2选型图
精密行星减速机