



A

B



技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T1804-m;

图纸编码

物料代码

版本 Rev

A2.0

变更内容

Revision Record

签字The signature

日期 Date


技术参数/Technical Parameters

适配电机/Motor Dimensions		φ14-30/φ50-3/φ70-M4	
减速比/Ratio	i=():1	回程间隙/Backlash	≤15 arcmin
额定输出扭矩/Nominal Output Torque:	T N.m	满载效率/Efficiency	94%
故障停止扭矩/Sudden Stop Torque	2T N.m	噪音值/Noise	≤55
额定输入速度/Nominal Input Speed	3000 rpm	重量/Weight	1.1 kg
最大输入速度/Max Input Speed	6000 rpm	防护等级/Protection Level	IP54
安装方式/Installation Method	任意/Arbitrarily	润滑方式/Lubrication Method	长效润滑 Permanent Lubrication
平均寿命/Average Life Span	20000h	工作温度/Working Temp.	-20° ~ +150°
径向力/Radial Force	450 N	轴向力/Axial Force	230 N
输出轴键标准/Key Standard 圆头普通平键 (A型)/Round Common Flat Key GB1096-79			

客户签字确认

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记				共1张	第1张

视图方式:



比例	1:1
----	-----

HPS60-L2MA选型图
精密行星减速机

Changzhou Jkongmotor Co., Ltd
www.jkongmotor.com
sales@jkongmotor.com

A

E

C

D